

Produktnamn	Fiberkablage SM SPX 1xSC/UPC-LC/UPC G657A2 VIT 4mm LSZH 10m
E-nummer	5072418
GTIN	7332811143205
ETIM-klass	EC001263



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A2 med vit 4mm simplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll.

Mått

Längd	210 mm
Höjd	15 mm
Bredd	180 mm
Vikt	145 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (UPC)	0,2 dB
Max reflektionsdämpning på UPC kontakt	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-12

Tekniska Specifikationer - Kablage

Längd	10
-------	----

Fibertyp	ITU-T G.657 A2
Yttermantelns Material	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Yttermantelns Färg	Vit
Kabeldiameter	4 mm
Temperaturområde vid Användning	-40°C till +85°C
Temperaturområde vid Lagring & Transport	-40°C till +85°C
Halogenfri	Ja