

Produktnamn	Fiberkablage SM SPX 1xSC/UPC-SC/UPC G657A2 VIT 4mm LSZH 2m
E-nummer	5072385
GTIN	7332811143052
ETIM-klass	EC001263



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Robusta, extra förstärkta fiberoptiska kablage avsedda för terminering mellan vägg- eller fasaduttag och aktiv utrustning hos abonnent. Kablagen tillverkas med G657A2 fiber och kontrollmäts enligt TELCORDIA GR-326-CORE standarden. Extra kevlar bidrar till robusthet och hög dragavlastning mellan kabel och kontaktdon. Kablagen är vita, halogenfria enligt IEC 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2 och IEC 60332-3-24. De är ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet samt levereras med individuella mätprotokoll.

Mått

Längd	210 mm
Höjd	15 mm
Bredd	180 mm
Vikt	34 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (UPC)	0,2 dB
Max reflektionsdämpning på UPC kontakt	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-12
Max Vertex Offset	50 µm

Tekniska Specifikationer - Kablage

Längd	2
Fibertyp	ITU-T G.657 A2
Yttermangelns Material	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Yttermangelns Färg	Vit
Kabeldiameter	4 mm
Temperaturområde vid Användning	-40°C till +85°C
Temperaturområde vid Lagring & Transport	-40°C till +85°C
Halogenfri	Ja