

Produktnamn	SWT Effektmätare -70/+10 SC-kontakt, enkel, med väska
E-nummer	16405001
Produkttyp	OPM-15A
GTIN	7332811232930
ETIM-klass	EC000305



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Effektmätare/dB-mätare används normalt tillsammans med en ljuskälla för dämpnings- och effektmätning i dB och dBm, eller ensam för uppmätning av effektnivå på ett system. Effektmätare/dB-mätare finns med eller utan sparfunktion. Några modeller med sparfunktion kan snabbt och enkelt överföra mätningarna till PC, bl.a till Excel. SC-kontakt är standard men även andra kontakter kan erhållas (FC/ST). OPM-15X mäter MM och SM i samma enhet (850/1300/1310/1490/1550/1625nm). OPM-15X har ingen sparfunktion. OPM-15X levereras med bärväska, 9v batteri och valfri adapter (SC/FC/ST). Ingen uppstartningstid. Storlek: 145 x 75 x 45mm. Vikt 300g. 24 månaders garanti. Egenskaper: - Mäter Singlemode- (SM) och ultimodefiber (MM) - Mäter dB/dBm/mW - Microprocessor & linear amplifier försäkrar för lång livslängd - Mäter snabbt. Ingen uppstarttid - Utbytbar kontakt (SC/ST/FC). För LC; Kontakta Melbye - Lång drifttid med 9V alkaline batteri - Liten storlek, väger lätt - Batterisparläge - CE-märkt Glöm inte: - Ett inkopplingskablage (patchcord) och mellanstycke för referensmätning och skarp mätning. - Rengöringsverktyg för instrumentets och kablagens kontakter t.ex Optic-Pen; E-nummer 1649543

Mått

Längd	235 mm
Höjd	80 mm
Bredd	160 mm
Vikt	540 g

Tekniska Specifikationer - Mätinstrument

Fibertyp	Singlemode, Multimode
Kalibrerade Våglängder	850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm

Effektområde	-70~+10dbm
Detektortyp	InGaAs
Upplösning	0,01 dB
Sparfunktion	Nej
Kontakttyp	SC/UPC
Kontakttyp - Ut-porten	SC
Batterityp	9V Alkaliskt batteri
Batteritid	40 h
Strömsparfunktion	Ja

Fysiska Specifikationer - Mätinstrument

Vikt	300 g
Längd	145 mm
Bredd	75 mm
Höjd	25 mm
Relativ Fuktighet	95 %
Temperaturområde vid Användning	-20°C ~ 50°C
Temperaturområde vid Lagring & Transport	-40°C ~ 70°C