

Produktnamn	Blåspistol TriggAIR kabel 0.8-3.0mm dukt 3-8mm 150m/min 30N
E-nummer	1641120
Produkttyp	TriggAIR
GTIN	7332811373176
ETIM-klass	EC002862



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Robust, handhållen och batteridrivnen fiberblåsmaskin optimerad för FTTX-installation av blåstfiber (EPFU) och mikro/nano kablar, från 0.8 till 3 mm in i duktstorlek 3, 5 och 7 mm. Den effektiva fibersäkerheten och justerbara klämkraften säkerställer att alla kabelkonstruktioner kan installeras effektivt och säkert. Levereras i kraftig transportväska med batterier, laddare och ett sortiment av kabeltätningar.

- Elektrisk drift via batteri.
- Fibersäkerhet genom mekanisk koppling och justerbar klämkraft.
- Framåt och bakåt.
- Drivhjul med gummiringar säkerställer ett bra och mjukt grepp.
- Digital display som visar hastighet och distans.
- Maxhastighet: 150 m/min.
- Max tryckkraft: 30N.
- Hastighetskontroll med stöd för konstant hastighet.

Väskan innehåller (standard kit)

- TriggAIR maskin
- 110/230 Laddare för 12 V batteri
- 2 st 12 V litiumbatteri med 4 Ah Milwaukee kontakt
- Kabeltätningar:
 - 10 st 1.2 mm
 - 10 st 1.8 mm
 - 10 st 2.2 mm

- 10 st 2.8 mm
- Tubkab i plast
- Användarmanual

Mått

Längd	460 mm
Höjd	170 mm
Bredd	360 mm
Vikt	6 200 g

Tekniska Specifikationer - Blåsmaskiner

Typ	TriggAir
Drift	Elektrisk
Batterityp	12V/4Ah Milwaukee
Max hastighet	150 m/min
Max tryck	16 Bar
Max tryckkraft	30 N
Kabeldiameter	0.8-3.0 mm
Duktdiameter	3, 5, 7 och 8 mm
Luftanslutning	Std 3/8" Cejn
Display för hastighet och distans	Ja
Framåt- och bakåtfunktion	Ja
Transportväska	Ja