

Produktnamn	Bottensektion till FF122122 HDPE svart im=122x122x10cm ym=133x133x15cm
E-nummer	0666224
GTIN	7332811146251
ETIM-klass	EC004532



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Bottensektion 150mm hög med fastsvetsad HDPE-botten till FF-brunn, placeras som första sektionen vid byggnation av brunnen.

Används vid områden med höga markvattennivåer, OBS! viktigt att välja ett tätt brunnslock om en tät botten används. Om inte ett tätt brunnslock väljs, rekommenderas att ta upp ett hål i golvet vid lägsta punkt och leda vattnet ut på dräneringsmaterial, annars är stor risk att vatten blir stående i brunnen.

Mått

Längd	1 325 mm
Höjd	150 mm
Bredd	1 325 mm
Vikt	33 800 g

Tekniska Specifikationer - Brunnar

Produktgrupp	Brunnsektion
Material	high density polyethylene (hdpe)
Materialfärg	Svart
Brottgräns (ISO 527)	26 MPA
Slaghållfasthet (ISO 180-1A)	4 - 6 kj/m³
Arbetstemperatur	-40 to +80°C

Elektrisk materialegenskap	> 5.24e+15 ohm/square
Resistivitet	> 2.276.39e+15 ohm/cm
Brandegenskaper (UL94)	hb
Värmeböjningstemperaturen (ISO 75-2)	120
Belastningsklass EN124	d400