

Produktnamn	Gjutjärnslock B125 till PV2448, 2-delat, FR70mm, låsbart m pentabult.
E-nummer	49000039
GTIN	7332811100277
ETIM-klass	EC003036



PRODUKTSPECIFIKATIONER

En populär brunn som är tillverkad i HDPE, vilket ger en stabil brunn som är lätt att jobba med. Håltagning görs enkelt med en vanlig hålsåg. Brunnen kommer färdigmonterad från fabrik.

Serien kan levereras i olika storlekar efter önskemål men vi har de vanligaste storlekarna i vårt sortiment. Detta är ett urval av de brunnar som vi valt att ha som standardprodukter som passar den skandinaviska marknaden.

Mått

Längd	1 398 mm
Höjd	116 mm
Bredd	788 mm
Vikt	98 000 g

MATERIALEGENSKAPER HDPE

Streckstyrke	ISO 527-4	26,2 MPA
Bøjestrekkfasthet	ISO 14125	26,9 MPA
Elastisitet	ISO 14125	1,09 GPA
Slagfasthet	ISO 179	28 J/mm²
Deformasjons temperaturområde (0,46 MPA)	ISO 75-2	72,1°C
Tetthet (g/cm³)	ISO 1183	0,95 - 0,98 g/cm³

Vannabsorbsjon	ISO 62	0,01%
Motstandsevne	IEC 60093	1,00E + 16
Brannegenskaper	UL 94	HB
Beregnet oksygenindeks	ISO 4589-2	19%
Farge	Svart	
Arbeidstemperatur	-40°C til +100°C	

SAMSVARSSERTIFIKAT STØPEJERN

Varebeskrivelse	Støpejern og kumlokk
Sertifikat nummer	CC12121101
Miljøsertifisering	ISO 14001 sertifisering av BSI - EMS 45577
Kvalitetssertifisering	ISO 9001 sertifisering av BSI - FM 32090
HMS Sertifisering	OHSAS 18001 sertifisering av BSI - OHS 514027

EN124 : 1994

EN124 - A15	1,5 tonn
EN124 - B125	12,5 tonn
EN124 - C250	25 tonn
EN124 - D400	40 tonn
EN124 - E600	60 tonn
EN124 - F900	90 tonn

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Innvendige mål mm (lxb)	N/A
Utvendige mål mm (lxb)	1398 x 788
Høyde mm	116
Vekt kg	110,0
EN-124	B125