

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Brunnsektion till FF9060 HDPE svart im=915x610mm<br>ym=1020x715mm H=150mm |
| E-nummer    | 0666275                                                                   |
| GTIN        | 7332811088766                                                             |
| ETIM-klass  | EC004532                                                                  |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

FF-brunn (Footway Fortress) är en serie bestående av byggbara moduler i flera olika storlekar. Dessa moduler har en stapelhöjd om 150mm och klickas enkelt i varandra för att skapa en sektionsbrunn, till det djup som önskas (max djup 2100mm). Vilket gör detta till en mycket flexibel lösning.

FF9060 brunnen har testats för att motstå vertikala belastningar enligt EN124 D400.

Vilket resulterar i att brunnen lämpar sig för installation i A15, B125, C250 samt D400 miljöer.

Mått

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 1 020 mm |
| Höjd  | 170 mm   |
| Bredd | 715 mm   |
| Vikt  | 8 400 g  |

Tekniska Specifikationer - Brunnar

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Produktgrupp                 | Brunnsektion                     |
| Material                     | High Density Polyethylene (HDPE) |
| Materialfärg                 | Svart                            |
| Brottgräns (ISO 527)         | 26 MPA                           |
| Slaghållfasthet (ISO 180-1A) | 4 - 6 KJ/m³                      |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Arbetstemperatur           | -40 to 80 °c          |
| Elektrisk materialegenskap | > 5.24e+15 ohm/square |
| Resistivitet               | > 2.276.39e+15 ohm/cm |
| Brandegenskaper (UL94)     | HB                    |
| Vattenabsorption (ISO 62)  | 0 %                   |
| Belastningsklass EN124     | D400                  |
| Yttermått - Längd          | 1 020 mm              |
| Yttermått - Bredd          | 715 mm                |
| Yttermått - Höjd           | 170 mm                |
| Innermått - Längd          | 915 mm                |
| Innermått - Bredd          | 610 mm                |
| Innermått - Höjd           | 150 mm                |