Datablad

Produktnamn	Kabelrör delbar PA NW11 SVART 16.1/11.0mm 50m/ring
E-nummer	0666882
Produkttyp	2PASM-NW 11
GTIN	7332811324147
ETIM-klass	EC001175



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Den perfekta lösningen för eftermontering av kabelskydd, men även vid förmonterade ledningsmattor. Kabelröret är tvådelat och överlappar ordentligt vilket ger förbättrade kabelskyddsegenskaper mot yttre påverkan och stötar. Detta delbara kabelskydd tillverkad av högkvalitativ specialmodifierad polyamid 6 passar perfekt till olika industriella applikationsbehov med ökad brandsäkerhetsprestanda.

Kan lätt öppnas i längdriktningen. Gör det enkelt att byta, reparera och utöka ledningar eller lägga till kablar i befintliga rör.

Mått

Färg	Svart
Innerdiameter kabelrör	11 mm
Ytterdiameter kabelrör	16,1 mm
Böjradie kabelrör	30 mm
Kabelrörets längd	50 m

Materialegenskaper

Temperaturområde	-40°C till +105°C, korttid: +130°C (IS FIP)
Rekommenderad fyllnadsgrad kabelrör	70%

Tryckhållfasthet	320N (IS FIP)
Brandsäkerhetsprestanda	
Kabelröret är fri från halogener och kadmium	JA
Brandklassificering	V2 enligt UL94
Brandegenskaper hos produkten	Självsläckande (UL1696)
Brandfarlighet	Självsläckande (FMVSS 302)
Syre index	>32% (EN ISO 4589-2)
Glödtrådstest	850°C (IEC 60695)
Brandfarlig nivå	HL3 R22/R23 (EN45545-2)
Flamspridningsindex	icke flamspridande (ASTM E162/NFPA 130)
Röktäthet	Motsvarande ASTM E662
Röktoxicitet	Motsvarande BSS 7239/SMP 800C
Värmeavgivning (Entalpi)	25,84 MJ/kg (ASTM E1354)
Spread of fire	icke flamspridande (ASTM E162/NFPA 130)
Vertikalt brinnande beteende	Självsläckande (EN ISO 6941:2003)
Vädermotstånd	
Testad mot UV	UV-resistent i upp till 5-10 år

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	16,1 mm
Bredd	16,1 mm
Vikt	48 g