

Produktnamn	Nödbel SolidLED Standard SLD128
E-nummer	7343187
Produkttyp	SLD128
GTIN	7332811232046
ETIM-klass	EC001957



PRODUKTSPECIFIKATIONER

SolidLED armaturerna kan användas med eller utan piktogram. Armaturerna levereras med LED ljuskälla med 25 års drifttid. Ljusstyrkan kan justeras mellan 300 och 120 lumen. SolidLED har en batteribackup på 1h vid 300lumen och 3h vid 120 lumen.

Armaturen levereras som antingen med självtest funktion eller som "standard" =utan självtest. Armaturen kan monteras i tak eller på vägg. Armaturen är tillverkad i polykarbonat, och erhåller IP 65. Kan monteras ute och inne. Nipplar till kabelgenomföringarna medföljer vid leverans och även piktogram.

(7343188 är en Centraliserad armatur som matas med 24V 50-60Hz)

I enlighet till EN 60598-2-22

Mått

Längd	165 mm
Höjd	75 mm
Bredd	375 mm
Vikt	1 000 g

Tekniska Specifikationer - Nödbelysning

Självtestande	Nej
Läge	Utgångs skylt, Ledljus
Montage	Vägg, Innertak

Läsavstånd	26 m
Dimensioner (LxBxH)	360x71x150 mm
Antal piktogram	4
Driftspänning	230v ac
IP Klass	IP65
Batteriets drifttid	1t v/252 lumen, 3t v/118 lumen
Driftstemperatur	0 til +45 °C
Batteri	3.6v ni-mh
Ljuskälla	led
Energiförbrukning	0.05 A
Standard	en60598-2-22