

# Kabelskarv 1kV - MPP - Övergångskarv papper/plast

Krympskarvsats för övergång från pappersisolerad 4-ledarkabel till plastisolerad 4-ledarkabel utan skärm eller 3-ledarkabel med skärm.



## Beskrivning:

Krympskarv bestående av 1 st limbelagt krympgrenformgods, 4 st krymprör utan lim för papperskabelns isolering, 4 st krymprör med lim för isolering över skruvskarvhylsor, 1 st krymprör med lim som yttre mekaniskt skydd.

Krymprören är av typen tjockväggig och är tillverkade av modifierad polyolefin. Flera av rören är invändigt belagda med polymert lim.

Limmet smälter vid värmning av rören och åstadkommer en mycketgod tätning mot kabelisolering och mantel.

Den pappersisolerade kabeln konverteras med hjälp av grenformgods och krymprör till att likna en plastisolerad kabel varefter skarven utförs som en skarv för plast- mot plastisolerad kabel.

## Skruvskarvhylsor:

- Testade enl. IEC-61238-1

## Krympslang:

- SS 424 14 18
- Elektriska egenskaper/ test standarder (ISO 62, ASTM D2671, IEC 233 / IEC 60243)
- Driftstemperatur: -55°C till + 125°C
- UV resistent
- Högsta Spänning: 600V
- Test utfört enl. UL 224 E204071
- RoHS-kompatibel

## Hållbarhet och lagring:

- Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).

E-nummer	Produktnamn	Antal ledare	Tvårsnitt
0702058	1kV kabelskarv MPP 24 4x6-16 inklusive Skruvskarvhylsor		
0718292	1kV kabelskarv MPP 44 PP 4x16-50 inklusive Skruvskarvhylsor		
0718294	1kV kabelskarv MPP 54 PP 4x50-150 inklusive Skruvskarvhylsor		
0718296	1kV kabelskarv MPP 64 4x95-240 inklusive Skruvskarvhylsor		
0718298	1kV kabelskarv MPP 64 4x25-70/95-240 inklusive Skruvskarvhylsor		