

Kabelskarv 1kV - Pumphus kabelskarv

Kabelskarv från rund till platt 3- eller 4 ledarkabel 750V.

Innehåller 4 st krympskarvhylsor, 1 st limband för extra vattenskydd, 1 st ytterslang.

Användning:
För applikationer där det ställs krav på god elektrisk isolering och/eller gott mekaniskt skydd.

Beskrivning:
Tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och mekaniska egenskaper.
Skarvhylsor och yttre krympslang är belagda med polymert lim invändigt. Limmet smälter vid krympning och ger en mycket god tätning mot fuktinträngning.

Presshylsor:
• Enl. IEC-61238-1, SS 424 14 18

Krympslang:
• Elektriska egenskaper/ test standarder
(ISO 62, ASTM D2671, IEC 233 / IEC 60243)

- Driftstemperatur: -55°C till + 125°C
- UV resistent
- Test utfört enl. UL 224 E204071
- RoHS-kompatibel

Hållbarhet och lagring:
• Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).



E-nummer	Produktnamn	Antal ledare	Tvårsnitt
0718409	1kV Pumpkabelskarv 4-6mm2		
0718410	1kV Pumpkabelskarv 1,5-2,5mm2		