

Krympslang - Tjockväggig utan lim

För applikationer där det ställs krav på god elektrisk isolering och/eller gott mekaniskt skydd.

Beskrivning:

Tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och mekaniska egenskaper.

Vid täta förbindningar väljs krympslang med limbelagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.

Tekniska egenskaper:

- Driftstemperatur: -55°C till + 125°C
- Skyddsklass B (VDE 0530)
- Brännbarhetsklass UL224 VW1
- Genomslagshållfasthet 20 kV/mm uppfyller ASTM D2671
- UV resistent
- Halogenfri
- Högsta Spänning: 600V
- Test utfört enl. UL 224 E204071
- RoHS-kompatibel
- ETIM EC000217

Hållbarhet och lagring:

• Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).



E-nummer	Produktnamn	Diameter före krymp	Diameter efter Krympning	Färg
0770130	Krympslang tjockväggig utan lim 22-6 mm svart 1M			
0770131	Krympslang tjockväggig utan lim 33-8 mm svart 1M			
0770132	Krympslang tjockväggig utan lim 45-12 mm svart 1M			
0770133	Krympslang tjockväggig utan lim 55-15 mm svart 1M			
0770134	Krympslang tjockväggig utan lim 75-20 mm svart 1M			