

Produktnamn	Gel fluid 210ml, transparent, silicon gel
E-nummer	0718203
GTIN	7332811073748
ETIM-klass	EC001168

Illustrasjonsbilde



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Används för ingjutning av elektriska förbindningar i formstabila dosor eller dylikt. Skyddar mot fukt och korrosion.

Beskrivning:
Gel typ Fluid är en transparent demonterbar silikongel. Gelen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammarförpackning.

De båda kamrarna är fyllda med exakta doser av bas och härdare, vilka är åtskilda. Gelen kan även levereras i flaskor, 2x500ml alt 2X1000ml, med tillhörande bägare för dosering och blandning.

Gelen har full isolering även under härdningstiden som beräknas till ca 10 min vid 18°C.

Härdar dock mycket långsamt under 0°C och bör därför blandas i en uppvärmd miljö t.ex. i värmetält eller i bilen.

Tekniska egenskaper:

-
- Gel: UL 94-HB (Slow horizontal burn)
- Dielektrisk styrka: > 20 kV / mm
- Härningstid: ca 10 min vid 23 ° C
- Volymresistivitet: > 2 x 10¹⁵ Ω cm

- Arbetstemperatur: -60 ° C / + 200 ° C
- Överbelastningstemperatur under korta perioder: Upp till 250 ° C
- IP klass: IP68 (korrekt installerad i godkänd form)

Mått

Längd	200 mm
Höjd	33 mm
Bredd	130 mm
Vikt	210 g

Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	1 kV
Inkl. kontaktmaterial	Nej
Isolationstyp	gel
Halogenfri	Ja
Standard	hd 623

Användningsområde

Plastkabel	Ja
Typ	gel