

## Krympslang - Medel tjockväggig med lim

För applikationer där det ställs krav på god elektrisk isolering och/eller gott mekaniskt skydd.

### Beskrivning:

Tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och mekaniska egenskaper.

Vid täta förbindningar väljs krympslang med lim-belagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.

- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55 °C till + 110 °C
- Krymptemperatur: 120°C
- Halogenfri



E-nummer	Produktnamn	Diameter före krymp	Diameter efter Krympning	Färg
0770120	Krympslang medel tjockväggig med lim 12-3 mm svart	12 mm	3 mm	svart
0770121	Krympslang medel tjockväggig med lim 22-6 mm svart	22 mm	6 mm	svart
0770122	Krympslang medel tjockväggig med lim 33-8 mm svart	33 mm	8 mm	svart
0770123	Krympslang medel tjockväggig med lim 40-12 mm svart	40 mm	12 mm	svart
0770124	Krympslang medel tjockväggig med lim 55-16 mm svart	55 mm	16 mm	svart
0770125	Krympslang medel tjockväggig med lim 75-22 mm svart	75 mm	22 mm	svart
0770126	Krympslang medel tjockväggig med lim 95-25 mm svart	95 mm	25 mm	svart
0770127	Krympslang medel tjockväggig med lim 115-34 mm svart	115 mm	34 mm	svart
0771111	Krympslang medel tjockväggig med lim 140-42mm svart	140 mm	42 mm	svart