

Produktnamn	Värmedetektor 230V batteri, kabel/trådlös kommunikation
E-nummer	6302639
GTIN	7332811328091
ETIM-klass	EC001763



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Optiska 230V brandvarnare som kopplas ihop med andra 230V/ 3V-enheter, antingen trådlöst eller via kabel. Brandvarnaren har batteribackup och inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detektorn kan sättas i viloläge i 10minuter vid matlagning eller andra ofarliga förhållanden som kan utlösa larmet.

- Viktiga funktioner:
- Optisk sensor för glödbrand
 - Levereras med 9V litiumbatteri som batterireserv
 - Ström/larmindikator/varning för låg batterinivå
 - Spjällfunktion
 - Fler detektorer kan anslutas trådlöst i systemet (MOD 230/gRF-MVD 230/gRF-MOD 3/10RF-MVD 3/10RF)
 - 85 dB larmsignal godkänd för hushåll enligt SS-EN-14604 och uppfyller TEK-17
 - Kitemark-godkänd
 - RoHS

Värmedetektor som varnar när temperaturen överstiger 60°C.

Relä bas NP-5R (E-nr 6302642), används tillsammans med brandvarnare/värmedetektorer 230V. För att koppla på en extern funktion tex siren, spisvakt, smart hus mm. Relä bas har funktionerna "NO" (normally open) och "NC" (normally closed) 3A.

Mått

Längd	122 mm
Höjd	53 mm
Bredd	122 mm

Vikt	265 g
------	-------

ETIM - Brandvarnare/-detektor

Aktiv princip	Optisk
Optisk avisering	Ja
Ljudsignal	Ja
Ljudstyrka (dB(A))	85 dB(A)
Responstemperatur	60 °C
Rökomkopplare	Nej
Med orienteringsbelysning	Nej
Typ av test-/pausknapp	Kombination
Monteringsmetod	Utanpåliggande
Självhäftande	Nej
Behöver kompletteras med separat sockel	Nej
Lämplig för kanalmontering	Ja
Kabelingång	Undersida
Fristående (Standalone)	Ja
Nätverksanslutning via kabel	Ja
Kan kompletteras för nätverksanslutning via radio/trådlöst	Ja
Max. antal nätverksfunktionalitet	20
Primär strömlleverans	Nätansluten
Typ av matningsspänning	AC
Matningsspänning vid AC 50 Hz	220 V
Matningsspänning vid AC 60 Hz	240 V
Med spänningsindikator	Nej
Med backupbatteri	Ja
Batteri medföljer	Lithium (Li)
Typ av spänning (driftspänning)	AC
Driftspänning AC 50 Hz	220 V
Driftspänning AC 60 Hz	240 V
Färg	Vit
RAL-nummer (liknande)	9003
Kapslingsklass (IP)	IP00
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Höjd/Djup	55 mm
Diameter	124 mm

