

Produktnamn	Nödbelysning SolidLed Slim Heated med Självtest och LiFoPO4 bat.
E-nummer	7346482
Produkttyp	SLD612ST-LF-CD
GTIN	7332811361975
ETIM-klass	EC001957



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Solidled Slim Heated är utrustad med Självtest och LiFoPO4 batteri

Armaturen är också utrustad med en smart multikanalsladdning (HCM). Kontrollmodulen gör att innertemperaturen i armaturen hålls runt 25°C. Batteriet kan laddas ur under kalla förhållanden, men kommer inte påbörja uppladdningen av batteriet förrän innertemperaturen kommit upp till 5°C med hjälp av värmeelementet. Detta medför att armaturen kommer fungera säkert under många år.

- Anpassad för temperaturer ned till -20°C
- Autotest
- Piktogram för alla riktningar ingår
- LongLife-batterier LiFePO4
- Ställbar kontakt för användning som hänvisning eller nödljusarmatur

Viktigt att notera!

Efter att nätspänning ansluts för första gången kommer LED indikatorn blinka grönt med korta mellanrum i 24h då armaturen snabbbladdar batteriet. Efter detta kommer armaturen göra ett fullt batteritest under 1h. Efter utfört test kommer armaturen återigen snabbbladda batteriet i 24h. Detta betyder att dioden kommer blinka i **49h. Skulle matningen till armaturen brytas under dessa timmarna kommer armaturen starta om processen igen.**

Mått

Längd	71 mm
Höjd	130 mm
Bredd	280 mm
Vikt	850 g

Tekniska Specifikationer - Nödbelysning

Självtestande	Ja
emergency_lights_light_shape	Längsgående ljusform (för korridor)
Montage	Wall
Läsavstånd	23 m
Dimensioner (LxBxH)	71x280x130 mm
Antal piktogram	4
Driftspänning	230V AC
IP Klass	IP65
Batteriets drifttid	1h
Driftstemperatur	-20 - 40 °C
Batteri	lifepo4
Ljuskälla	led
Lumen	252
Energiförbrukning	0,05 A
Material	polykarbonat
RoHs	Ja