

PRODUKTKATALOG



Tools powered by
Melbye 

Innehåll



VBT51S
Batteripress
50 kN

04



VBT13-U
Batteripress
130 kN

05



VBT13-LC
Batteripress
130 kN

06



VBT13-C
Batteripress
130 kN

07



VT13-U
Presstång
130 kN

08



VT13-C
Presstång
130 kN

09

Batteriverktygen har inbyggd säkerhetsstart, vilket innebär att man måste trycka på startknappen två gånger för att starta pressningen. I batteripressarna används Bosch standardbatterier.



VT51
Presstång
50 kN
10



VBTC24
Kabelsax
24mm
11



VBTC65
Kabelsax ø65
12



VTC24
Hydraulisk kap
24mm
13

BACKÖVERSIKT: 14

VBT51S

BATTERIPRESS 50 KN

Enhandsmanövrerad användarvänlig hydraulisk batteripress för pressning av kopparkabelskor, skarvhylsor och C-press.

Huvudet kan vridas 180 grader.

LED-lampa och display för avläsning av batterinivå.

Passar med pressbackar av typ: PCU, C, E och TB/KB

Drifttemperatur: -15 °C till +50 °C

Presskraft: 53 kN

Batterityp: 18V, 2Ah, Li-Ion

Levereras med:

- Väska med plats för 12 backset
- Laddare
- Ett extra batteri

Mått väska (mm): 560x400x160, Vikt: 3,1 kg

Täckning:

Cu kabelsko och skarvhylsor: $\leq 150\text{mm}^2$

C-press: $\leq 50\text{mm}^2$

Ex hängande ledning: $\leq 95\text{mm}^2$

Specifikationer

E-nummer	1639891
Typ	VBT51S
Produktinfo	U-huvud, 5 ton
Längd	354 mm
Bredd	100 mm
Höjd	79 mm
Vikt	2,7 kg



VBT13-U

BATTERIPRESS 130 KN

Hydraulisk batteripress för pressning av aluminium och koppar.

Huvudet kan vridas 180 grader.
LED-lampa och display för avläsning av batterinivå.
Presskraft: 130 kN
Batterityp: 18V, 4Ah, Li-Ion

Levereras med:

- Väska med plats för 7 backset (Cu)
- Laddare
- Ett extra batteri
- Backhållare för Cu-press, C-press
- Axelrem

Mått väska (mm): 500x400x160, Vikt: 3,1 kg

Täckning:

Cu kabelsko och skarvhylsor $\leq 300\text{mm}^2$
Al kabelsko och skarvhylsor $\leq 240\text{mm}^2$
C-press $\leq 185\text{mm}^2$

Specifikationer

E-nummer	1639892
Typ	VBT13-U
Produktinfo	U-huvud, 13 ton
Längd	392 mm
Bredd	77 mm
Höjd	277 mm
Vikt	5,7 kg



VBT13-LC

BATTERIPRESS 130 KN

Hydraulisk batteripress för pressning av kopparkabelskor, skarvhylsor och C-press.

Huvudet kan vridas 180 grader.

Pressens konstruktion gör att den enkelt kan placeras på golvet eller ett bord under pressning.

LED-lampa och display för avläsning av batterinivå.

Drifttemperatur: -15 °C till +50 °C

Presskraft: 130 kN

Batterityp: 18V, 4Ah, Li-Ion

Levereras med:

- Väska med plats för 12 backset
- Laddare
- Ett extra batteri
- Axelrem

Mått väska (mm): 691x456x176, Vikt: 4 kg

Täckning:

Cu kabelsko och skarvhylsor ≤ 300mm²

C-press ≤ 185mm²

Specifikationer

E-nummer	1639894
Typ	VBT13-LC
Produktinfo	13t LC-huvud C-huvud, 40mm öppning
Längd	387 mm
Bredd	363 mm
Höjd	73 mm
Vikt	7,8 kg



VBT13-C

BATTERIPRESS

Hydraulisk batteripress för pressning av kopparkabelskor, skarvhylsor och C-press.

Huvudet kan vridas 180 grader.

Pressens konstruktion gör att den enkelt kan placeras på golvet eller ett bord under pressning.

LED-lampa och display för avläsning av batterinivå.

Drifttemperatur: -15 °C till +50 °C

Presskraft: 130 kN

Batterityp: 18V, 4Ah, Li-Ion

Levereras med:

- Väska med plats för 12 backset
- Laddare
- Ett extra batteri
- Axelrem

Mått väska (mm): 691x456x176, Vikt: 4 kg

Täckning:

Cu kabelsko och skarvhylsor $\leq 300\text{mm}^2$

C-press $\leq 185\text{mm}^2$



Specifikationer

E-nummer	1639893
Typ	VBT13-C
Produktinfo	13t C-huvud, 32 mm öppning
Längd	387 mm
Bredd	328 mm
Höjd	73 mm
Vikt	7,0 kg



VT13-U

PRESSTÅNG 130 KN

Hydraulisk presstång.

Huvudet kan vridas 180 grader.

Levereras med:

- Väska med plats för 10 uppsättningar Cu-backar.
- Backhållare Cu ingår

Täckning:

- Cu kabelsko och skarvhylsor $\leq 300\text{mm}^2$
- Al kabelsko och skarvhylsor $\leq 240\text{mm}^2$
- C-press $\leq 185\text{mm}^2$

Specifikationer

E-nummer	1639895
Typ	VT13-U
Längd	590 mm
Vikt	6,2 kg



VT13-C

PRESSTÅNG 130 KN

Hydraulisk presstång.

Huvudet kan vridas 180 grader.

Levereras med:

- Väska med plats för 10 uppsättningar Cu-backar

Mått väska (mm): 640x125x300

Täckning:

Cu kabelsko och skarvhylsor $\leq 300 \text{ mm}^2$

C-press $\leq 185 \text{ mm}^2$

Specifikationer

E-nummer	1639896
Typ	VT13-C
Produktinfo	C-huvud 26mm öppning
Längd	612 mm
Vikt	6,5 kg



VT51

PRESSTÅNG 50 KN

Hydraulisk presstång 50 kN.

Liten, lätt, behändig och praktisk.
Huvudet kan vridas 180 grader.

Levereras med:

- Väska med plats för 11 uppsättningar backar.

Mått väska (mm): 500x280x90, Vikt: 1,2 kg

Täckning:

Cu kabelsko och skarvhylsor $\leq 150\text{mm}^2$
Ex hängande ledning $\leq 95\text{mm}^2$
Ändhylsa $\leq 120\text{mm}^2$
SEN-norm C-press $\leq 50\text{mm}^2$
SEN-norm Cu $\leq 150\text{mm}^2$

Specifikationer

E-nummer	1639897
Typ	VT51
Produktinfo	Hydraulisk presstång 5t
Längd	377 mm
Bredd	130 mm
Höjd	60 mm
Vikt	2,4 kg



VBTC24

KABELSAX FÖR CU, AL OCH STÅL

Batterikap. för kapning av stål.

LED-indikator på batteriet ger information om återstående laddning.

Levereras med:

- Transportlåda
- Axelrem
- Batteriladdare
- 1 extra batteri 18 V 2,0 Ah, Li-ion-batteri.

Översikt över klippkapacitet (Brottstyrka daN/mm² ≤ 180)

Material	Max skärdiameter (mm)
Kopparbult	16
Aluminiumbult	24
Ståltråd 6x7	16
Ståltråd 6x12	16
Ståltråd 6x19	16
Stålbult	10
Kopparledare	24
Aluminiumledare	24
Feral	24

Specifikationer

E-nummer	1639964
Typ	VBTC24
Produktinfo	Hydraulisk batterikap Ø24
Max kabelldiameter	24 mm
Längd	391 mm
Bredd	100 mm
Höjd	79 mm
Vikt	3,1 kg



VBTC65

KABELSAX FÖR CU OCH AL

Ny batterikap för kapning av Cu- och Al-kablar.

LED-indikator på batteriet ger information om återstående laddning.

Levereras med:

- Transportväska
- Axelrem
- Batteriladdare
- 1 extra batteri 18 V 4,0 Ah, Li-ion-batteri.

Specifikationer

E-nummer	1639965
Typ	VBTC65
Produktinfo	Hydraulisk batterikap Ø65
Max kabelldiameter	65 mm
Vikt	6,8 kg



VTC24

HYDRAULISKT KAPVERKTYG

Handmanövrerat hydrauliskt kapverktyg konstruerad för kapning av koppar, aluminium, FeAl-lina och ståltråd och bult med en maximal diameter på 24 mm.

Bladen är tillverkade i stål med mycket hög hållfasthet, värmebehandlade för att säkerställa lång livslängd.

Huvudet kan roteras 180 grader, vilket gör det lättare att skära i flera olika positioner.

Levereras med:

- Förvaringsväska.

Översikt över klippkapacitet (Brottstyrka daN/mm²≤180)

Material	Max skärdiameter (mm)
Kopparbult	16
Aluminiumbult	24
Ståltråd 6x7	16
Ståltråd 6x12	16
Ståltråd 6x19	16
Stålbult	10
Kopparledare	24
Aluminiumledare	24
FeAl	24

Specifikationer

E-nummer	1639902
Typ	VTC24
Produktinfo	Hydraulisk kabelsax Ø24
Vikt	2,4 kg



BACKAR 50 KN CU-PRESS, C-PRESS, EX

Backar för pressning av koppar enligt SEN-standard. Antal pressningar som ska användas anges i tabellen.
OBS! För skarvhylsor måste antalet pressningar dubblas

E-nummer	Typ	Beskrivning	Antal pressningar
Pressbackar för Cu-kabelsko och skarvhylsor			
0812310	PCU10/70	Pressback SEN Cu 10/70 5T	1-2
0812311	PCU16/35	Pressback SEN Cu 16/35 5T	1
0812312	PCU25/50	Pressback SEN Cu 25/50 5T	1
0812313	PCU95/10E	Pressback SEN Cu 95 5T	2
0812345	PCU120	Pressback SEN Cu 120 5T	3
0812346	PCU150	Pressback SEN Cu 150 5T	3
Pressbackar för C-press			
0812314	C5/C6	Pressback C5-C6 5T	1
0812315	C4/C8/C9	Pressback C4-C8/9 5T	1-2
Pressbackar för Ex			
0812308	E140/173	Pressback E140/173	indikeras på hylsan
0812309	E215	Pressback E215	indikeras på hylsan

BACKAR 130KN SEN CU PRESS OCH C-PRESS

Backar för pressning av sexkant press på kabelsko och skarvhylsor enligt SEN-standard. Antal pressningar som ska användas anges i tabellen.
Backarna kan användas på alla pressar från Cembre som har en presskraft på 130 kN.

E-nummer	Typ	Beskrivning	Antal pressningar
Pressbackar för Cu-kabelsko och skarvhylsor			
0812316	13PCU25	Pressback SEN Cu 25 13T	1
0812317	13PCU35	Pressback SEN Cu 35 13T	1
0812318	13PCU50	Pressback SEN Cu 50 13T	1
0812319	13PCU70	Pressback SEN Cu 70 13T	1
0812320	13PCU95	Pressback SEN Cu 95 13T	1
0812321	13PCU120	Pressback SEN Cu 120 13T	1
0812322	13PCU150	Pressback SEN Cu 150 13T	1
0812323	13PCU185	Pressback SEN Cu 185 13T	1
0812324	13PCU240	Pressback SEN Cu 240 13T	2
0812325	13PCU300	Pressback SEN Cu 300 13T	3
Pressbackar för C-press			
0812326	Pressback C6 13T	C6	1
0812327	Pressback C8-9 13T	C89+C8-6+C9-6+C8+C9-8	2
0812328	Pressback C11-13 13T	C11-8+C11-9+C11+C13+C13-11	3
0812329	Pressback C15 13T	C15-11+C15-13+C15	3

BACKAR 130 KN SEN AL-PRESS

E-nummer	Typ	
0812297	RL27-25	Rundpressback 25mm ²
0812298	RL27-50	Rundpressback 50mm ²
0812299	RL27-95	Rundpressback 95mm ²
0812300	RL27-150	Rundpressback 150mm ²
0812301	RL27-240	Rundpressback 240mm ²
0812302	D35-70	Dor 35-70
0812303	D95-150	Dor 95-150
0812304	D185-240	Dor 185-240
0812305	M35-70	Back 35-70
0812306	M95-150	Back 95-150
0812307	M185-240	Back 185-240
0812342	MH35-150	Backhållare 35-150
0812343	MH185-240	Backhållare 185-240
0812344	DH130	Dörrhållare 13T



Tools powered by
Melbye 

www.melbye.se