

Produktnamn	Anslutningsdon typ-a 250A 12-24kV 70-150mm2
E-nummer	0703269
Produkttyp	CWS 250A 1224 70150
GTIN	7332811137020
ETIM-klass	EC003521



PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-24 kV typ CWS och CGS

Användning:
CWS och CGS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24 kV för inom- och utomhusmiljö.
Passar för typ A hankontakt.
För både koppar-och aluminiumledare

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar.
Kabelmantel test kan utföras under spänning.
Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor.
Med kapacitiv mätpunkt.
Obegränsad hållbarhet.

- Satsen innehåller:
- 3 stk Anslutningsdon
 - Silikon fältstyrningselement
 - Jordningssats
 - Monteringstillbehör
 - Skruv kabelskor
 - Montasjeveiledning

Är kompatibelt med EN 50180 och EN 50181.

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Mått

Längd	430 mm
Höjd	90 mm
Bredd	200 mm
Vikt	2 800 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	12-24 kV
Ström	250
Antal faser	3
Tvärsnitt 12 kV	120-150 mm²
Tvärsnitt 24 kV	70-150 mm²
Min. diam över PEX	19,9 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Anslutningstyp	Vinklad

Tekniska Specifikationer

Gränssnittsstandard	a
Transformator	Ja
Ställverk	Ja