

Produktnamn	Nödbel SolidLed Slim dubbelsidig med Självtest och LiFoPO4 bat.
E-nummer	7346483
GTIN	7332811361982
ETIM-klass	EC001957



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Nödbel SolidLed Slim dubbelsidig med Självtest och LiFoPO4 bat.

SolidLed Slim kommer med 4st piktogram för alla riktningar och ett läsavstånd på 23m. Armaturen är utrustad med ett miljövänligt LiFoPo4-batteri som ger möjligheten att välja på 1h eller 3h backup tid. Självtestet utför ett test var 15e dag och gör då ett funktionstest, och ett fullskaligt test i 60min en gång per år.

Mått

Längd	280 mm
Höjd	191 mm
Bredd	130 mm
Vikt	950 g

Tekniska Specifikationer - Nödbelysning

Självtestande	Ja
Montage	Innertak
Läsavstånd	23 m
Dimensioner (LxBxH)	71x280x130 mm
Antal piktogram	4
Driftspänning	230v ac
IP Klass	IP65

Batteriets drifttid	1-3h
Driftstemperatur	-20 - 40 °C
Batteri	lifepo4
Ljuskälla	led
Lumen	252/118 1/3h backup
Energiförbrukning	0,05 A
Material	polykarbonat
RoHs	Ja