

Produktnamn	Kabelklammer 100-130, för en eller tre ledare
E-nummer	1500955
Produkttyp	KR 100/130
GTIN	7332811341557
ETIM-klass	EC002320



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning: För infästning av alla typer av hög- och lågspänningskablar med en och flera ledare (1kV till 765 kV). Speciellt lämplig för fästning i enkel/trekantsformation.

Material: Polyamid, glasfiberförstärkt, färgad svart, flamskyddad, speciellt skydd mot ultraviolettera strålar, fri från halogener, helt återvinningsbar.

- Lagstiftning i enlighet till:
- Direktiv 2002/95 / EG (RoHS)
 - Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

- Brandklass:
- UL94 V-0
 - Klassificering efter DIN 5510, del 2, brandskyddsklass S3

Mått

Längd	210 mm
Höjd	140 mm
Bredd	97 mm
Vikt	946 g

Generella specifikationer

Kabeldiameter	100-130 mm
Åtdragningsmoment	8 Nm
Diameter Bulthål	14 mm
Material	hd polyamid, glassfiber, farge svart med spesiell uv-beskyttelse, fullt resirkulerbar, selvslukkende, lite røykfri, halogenfri (lszh), giftfri, ikke-etsende, ikke-metallisk, ikke-magnetisk

Tekniska Specifikationer

Dragtålighet	120 n/mm²
Töjning	210 n/mm²
Värmegenerering	0.01% per 10°C økning
Temperaturområde	-60 til +120 °C
Korttids drifttemperatur	220 °C
Flamretarderande	iec 60695
Resistent	uv-bestandig, ozon, alkalier, olje, bensin
Mekanisk styrka	fra 10 til 30 kN