


Produktnamn	MFK Duplex Rak 3 x 37-47mm 3D
E-nummer	112104
Produkttyp	MFK Duplex Rett 3x3D
GTIN	7332811350696
ETIM-klass	



PRODUKTSPECIFIKATIONER

MFK -klämmor

Korta leveranstider kan vara avgörande när det kommer till igångsättning och drift av stationsanläggningar. Speciellt vid reparationer och revisioner, men även vid montering av nya anlägg. Vi har därför påbörjat tillverkningen av speciella typer av multifunktionsklämmor (MFK -klämmor), som levereras på kort tid.

Kort leveranstid

Våra MFK -klämmor (även kallade stationsklämmor) har en standardleverans på två veckor, men leveranstiden kan förkortas mot en avgift.

Universella klämmor

Våra multifunktionella klämmor är universella och är uppbyggda av enkla element. Dessa element kan användas tillsammans med skenor för att bygga ihop flera olika varianter.

Terminalerna är konstruerade för spänningar upp till 245 kV. (Dessa kan också användas för högre spänningar i nödfall, men bör då eventuellt bytas ut senare om det finns risk för korona).

Elementen levereras i två storlekar: En typ för diameter 19-37 mm och en för diameter 37-47 mm. Dessa två typer kan åter kombineras. För Al / Cu -anslutningar används Konverteringsbleck (cupal bleck).

Mått

Vikt	8 850 g
------	---------

Tekniska Specifikationer

Bolt dim stk/mm	m12
Vikt	8 850 g
Märkström In	1600 A
Max märkspänning Un	245 kV
Kortslutningsström kA 1s	63 kA

Ladda / spänningsdata

Verktygsstorlek	19 mm
Åtdragningsmoment	75 Nm

Specifikationer

Ledardiameter huvudledare	37-47 mm
Ledardiameter förgrening	37-47 mm
Håldiameter d	17-37 mm
Håldiameter D	37-47 mm
Antal omslag	3x3d